R489 — CAT. 5

# Chariot à mât rétractable

HYSTER — R1.4

idéal prévention

VGP-IDEAL-2025-014

CONFORME

| DÉSIGNATION | CONSTRUCTEUR | MODÈLE | N° DE SÉRIE |
|---|---|---|---|
| Chariot à mât rétractable | HYSTER | R1.4 | C435T06071F |

| CAPACITÉ NOMINALE | HAUTEUR MAXI | DERNIÈRE VGP | PROCHAINE VGP · auto +6 mois |
|---|---|---|---|
| 1 400 kg | 4 600 mm | 16/06/2026 | 16/12/2026 — Valide — 55 j restants |

| ORGANISME | LIEU / ATELIER | IMMAT. INTERNE | TYPE VÉRIFICATION |
|---|---|---|---|
| | Centre IDEAL PREVENTION | | VGP périodique (6 mois) |

⚖ **Essais en charge :** réalisés avec une charge de **1 400 kg** (capacité nominale de l'engin)

**Entreprise : IDEAL PREVENTION SECURITE** | SIRET : 437 610 249 00025 | — adresse à compléter —

| POINT DE CONTRÔLE | RÉSULTAT | OBSERVATIONS |
|---|---|---|
| **STRUCTURE & BÂTI GÉNÉRAL** | | |
| Châssis général<br>Déformations, fissures, soudures, corrosion sévère | C S NC N/A | |
| Mât / flèche / bras<br>Gauchissement, fissures, jeu excessif | C S NC N/A | |
| Fourches / organe de préhension<br>Fissures, déformation, usure talon ≥ 10% | C S NC N/A | |
| Contrepoids / lest<br>Présent, fixé, conforme à la plaque | C S NC N/A | |
| Roues et pneumatiques<br>Usure, fixation, gonflage | C S NC N/A | |
| Capots, gardes et protections<br>Présents, bien fixés | C S NC N/A | |
| **SYSTÈME DE LEVAGE & TRANSMISSIONS** | | |
| Chaînes de levage<br>Allongement > 3%, corrosion, maillons tordus | C S NC N/A | |
| Câbles (si applicable)<br>Fils rompus, déformation, fixation | C S NC N/A | |
| Galets et poulies<br>Usure gorges, lubrification, axes | C S NC N/A | |
| Tablier et porte-fourches<br>Usure butées, jeux latéraux | C S NC N/A | |
| Boîte de vitesses / transmission<br>Jeux, bruits, fuites | C S NC N/A | |
| Essieux et direction<br>Jeu volant, rotules, fuites | C S NC N/A | |
| **SYSTÈME HYDRAULIQUE** | | |
| Niveau huile hydraulique<br>Contrôle visuel | C S NC N/A | |
| Pompe hydraulique<br>Bruits, pression, débit | C S NC N/A | |
| Vérins de levage et d'inclinaison<br>Fuites tiges, joints, course correcte | C S NC N/A | |
| Flexibles et raccords<br>Fuites, fissures, frottements, pincements | C S NC N/A | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Distributeur hydraulique<br>Fuites, commandes fonctionnelles | C | S | NC | N/A |
| Limiteur de pression / soupapes<br>Test fonctionnel | C | S | NC | N/A |
| **MOTORISATION & ÉLECTRIQUE** | | | | |
| Moteur thermique ou électrique<br>Démarrage, bruit, vibrations | C | S | NC | N/A |
| Batterie de traction<br>Niveau, fixation, câblage, connecteurs | C | S | NC | N/A |
| Câblage général<br>Isolation, cheminement, fixation | C | S | NC | N/A |
| Fusibles et protections<br>Bonne taille, présents | C | S | NC | N/A |
| Chargeur de batterie<br>Fonctionnel, câble en bon état | C | S | NC | N/A |
| **SÉCURITÉS ACTIVES & SIGNALISATION** | | | | |
| Frein de service<br>Efficacité, symétrie, course pédale | C | S | NC | N/A |
| Frein de stationnement<br>Maintien en pente, commande | C | S | NC | N/A |
| Contacteur de sécurité siège<br>Coupure commandes sans opérateur | C | S | NC | N/A |
| Pédale homme-mort / homme présent<br>Fonctionnelle | C | S | NC | N/A |
| Avertisseur sonore (klaxon)<br>Audible, fonctionnel | C | S | NC | N/A |
| Feux et éclairage<br>Avant, arrière, gyrophare | C | S | NC | N/A |
| Rétroviseurs<br>Présents, réglés, non fissurés | C | S | NC | N/A |
| Arceau de protection / cage<br>Fixation, déformation | C | S | NC | N/A |
| Ceinture de sécurité<br>Présente, verrouillage, sangles | C | S | NC | N/A |
| Limiteur de charge / de hauteur<br>Fonctionnel si équipé | C | S | NC | N/A |
| Alarme de recul<br>Audible, marche arrière | C | S | NC | N/A |
| **MARQUAGE & DOCUMENTATION** | | | | |
| Plaque de charge constructeur<br>Lisible, fixée, valeurs cohérentes | C | S | NC | N/A |
| Plaque de contrôle périodique<br>Présente, à jour | C | S | NC | N/A |
| Manuel d'utilisation<br>Présent ou accessible | C | S | NC | N/A |
| Carnet de maintenance<br>À jour, entretiens respectés | C | S | NC | N/A |
| Registre de sécurité<br>VGP précédente archivée | C | S | NC | N/A |
| **ESSAI FONCTIONNEL** | | | | |
| Levée à charge nominale<br>Montée fluide, pas de dérive hydraulique | C | S | NC | N/A |
| Dérive en charge (10 min)<br>Descente < 30 mm | C | S | NC | N/A |
| Inclinaison mât avant/arrière<br>Commandes réactives, arrêt précis | C | S | NC | N/A |
| Accessoires / équipements spéciaux<br>Rotateur, pince, tablier latéral si montés | C | S | NC | N/A |

Déplacement à vide et en charge
Direction, freinage, bruits, vibrations

| C | S | NC | N/A |
|---|---|---|---|

✅ **Favorable**

⚠️ **Fav. + prescriptions**

🚫 **Défavorable**

🔄 **Contre-visite**

PRESCRIPTIONS / OBSERVATIONS

Néant

CONTRÔLEUR / VÉRIFICATEUR

**Yanis HAMIDOU — Vérificateur**

Yanis Hamidou

✔ SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date : 16/06/2026

REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE

**Sophiane SORLIN — Représentant de l'entreprise**

Sophiane Sorlin

✔ SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date remise : 16/06/2026

Décret n° 2010-1016 — Art. R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail | Périodicité : 6 mois | Rapport à conserver et à disposition de l'inspection du travail