

なぜ仕様駆動開発か

Spec-Driven Development ワークショップ — Module 1

このモジュールで学ぶこと

- 「プロンプト」と「仕様」の本質的な違い
- AI 開発に SDD が必要な **3つの理由**
- SDD を使うべき場面の判断軸（3 軸）
- 品質担保を **4象限** で考える方法

定義: 仕様 (Spec) とは

ファイル

問い

役割

requirements.md

WHAT

ユーザーストーリーと受け入れ基準 (EARS 形式)

design.md

HOW

技術アーキテクチャとトレードオフの記録

tasks.md

ORDER

実行可能なタスクの詳細計画

高レベルのアイデアを詳細な実装計画へ変換するための構造化された成果物

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

Why SDD ① AI の速さを制御する

「仕様なしで AI に任せることは、優秀だが指示が必要な新人に何も説明せず丸投げするのと同じ」

- AI は高速に実装を大量生産できる
- 方向が違えば、間違った方向への高速移動になる
- 承認ゲートが Requirements の段階で「方向違い」を止める
- コードを捨てるより 仕様を直す方が圧倒的に安い

Why SDD ② 複数セッションでも文脈が消えない

- チャット履歴はセッションをまたぐと消える
- 仕様ファイルは **git** 管理されて永続する
- 複数日作業・並列サブエージェント実行が成立するのは「共有された仕様ファイル」があるから

「AI は最も SDD に忠実なチームメンバー」

Why SDD ③ WHY が半年後も分かる

- コードには **WHAT** は残るが **WHY** は残らない
- AI が書いたコードはその傾向がさらに深刻（説明はチャット履歴に消える）
- `design.md` ・ステアリング文書・ADR に **WHY** が永続する

プロンプト vs 仕様: 4 つの違い

軸	プロンプト	仕様 (Spec)
寿命	セッション終了で消える	git 管理で永続
構造	自由形式	requirements / design / tasks
承認ゲート	なし	3 段階の人間承認
粒度の分離	混在	WHAT / HOW / ORDER が分離

「プロンプトは AI への口頭指示、仕様は AI との契約書」

よくある誤解

誤解

SDD は AI 時代の新概念

小さな修正に SDD は不要

全員一斉に SDD にしないと効果がない

SDD で技術的負債全般をカバーできる

向いていない場面では SDD を無視してよい

正しい理解

AI 以前から存在。AI でコスト構造が変わった

新規スペック不要 ≠ 既存スペック更新不要

モジュール単位で採用可能

フィーチャーレイヤー専門のプラグイン

既存スペック対象なら更新は常に必須

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

まとめ

「適切な粒度の仕様を、コードより先に書き、常にコードと整合させておくことで、AIによる実装の自動化と人間による意思決定の管理を両立する」

演習: プロンプトと SDD の違いを体感する

設定: 同じ要件を「プロンプト」と「EARS 仕様ファイル」で書き比べる

問い: 「ユーザー登録時にバリデーションも入れてください」をプロンプトで書いた場合と EARS 形式で書いた場合、AI の解釈はどう変わるか？

4つの軸で比較してください: 寿命 / 構造 / 承認ゲート / 粒度の分離

参照: 転換点1 (プロンプトと SDD の本質的な違い)