

NOME COMPLETO									
NOME COMPLETO 2									
Rubrica para avaliação de trabalhos			Escala de Pontuação						
Descrição		Nota Maxima	Totalmente Satisfatório (apresenta todos os itens apresentados na descrição)	Satisfatório (apresenta 75% dos itens apresentados na descrição)	Parcialmente satisfatório (apresenta 50% dos itens apresentados na descrição)	Pouco satisfatório (apresenta menos de 50% dos itens apresentados na descrição)	Insatisfatório (Não cumpre o requisito)	Nota Final	Média por Disciplina
DevOps e Cloud Computing	Organização do docker-compose.yml (Código bem indentado, com separação clara de serviços, uso de volumes, redes e variáveis de ambiente.)	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	0,00
	Integração entre serviços (Backend conecta ao MySQL, frontend consome o backend, Nginx atua como proxy.)	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
	Persistência de dados no MySQL (Uso correto de volumes para manter os dados mesmo após reinício.)	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
	Configuração do Nginx como proxy reverso (Redirecionamento de requisições para frontend e backend de forma funcional.)	0,80	☐	☐	☐	☐	☐		
	Configuração do ambiente de desenvolvimento (Uso de .env, comandos simples para iniciar, flexibilidade no uso.)	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
Sistemas Operacionais, Redes e Cybersegurança	Diretivas básicas de segurança no Nginx: Configurar cabeçalhos de segurança HTTP no Nginx (ex: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Content-Security-Policy), demonstrando preocupação com proteção básica contra ataques como clickjacking e execução de scripts maliciosos.	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	0,00
	Senhas e Dados Sensíveis: Evitar hardcoding de usuários, senhas e nomes de banco de dados no docker-compose.yml e arquivos de configuração. Utilizar variáveis de ambiente ou arquivos .env para esse fim, desde que não fiquem expostos no Github.	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
	Uso de HTTPS com Host Customizado: Expor o serviço via porta 443 com HTTPS utilizando um certificado local (ex: mkcert), permitindo acesso seguro via um host configurado no /etc/hosts (ex: meuapp.local).	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
	Configurar o Nginx para redirecionar automaticamente todas as requisições HTTP (porta 80) para HTTPS (porta 443), reforçando o uso seguro da aplicação.	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
	Isolamento e restrição de acesso via Docker Network: Garantir que apenas o Nginx esteja exposto diretamente fora do container.	0,80	☐	☐	☐	☐	☐	0	
Tech Forge	Criação de testes end-to-end: Login (caso de sucesso e de falha), Criação de usuário (caso de sucesso e falha), Outros 2 CRUDS completos (testar o fluxo de cadastrar, editar, listar e excluir no mesmo cenário de teste. Testar casos de sucesso e falha),	2,00	☐	☐	☐	☐	☐	0	0,00
	Configuração de pre-commit e pre-push utilizando Husky (validação da mensagem de commit e execução dos testes end-to-end)	1,30	☐	☐	☐	☐	☐	0	
	Organização das branches do GitHub de acordo com o GitFlow (dev, main e feature branches)	0,70	☐	☐	☐	☐	☐	0	
PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DO MÓDULO								0,00	