

ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º





Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB



ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB



ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º





ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º



Origem: I3D Auto GB



PRINT

PRINT

**GREEN** 3D

GREEN 3D

3D

Temperatura do bico: 220º - 240º

Temperatura do bico: 220º - 240º

Temperatura do mesa: 110º

Temperatura do mesa: 110º

Temperatura do mesa: 110º

ABS Preto - 1.75 mm

Origem: I3D Auto GB

ABS Preto - 1.75 mm

Origem: I3D Auto GB

**GREEN** 



ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB



ABS Preto - 1.75 mm Temperatura do bico: 220º - 240º Temperatura do mesa: 110º Origem: I3D Auto GB