AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Objekt

J308

Souřadnice X : 1010321.73
Y : 631439.24
Z : 498.64
Lokalita R11 Jaroměř-Trut
Mapa 1 : 25.000 03-442

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma 721003	Norma 736133	736133
1	2	3	4	5	6		
0	KVARTÉR	Q19	0.0-0.5 : ornice prachovitá, tuhá, hnědá		orSi	F5 MI	
1		Q12	0.5-1.5 : jíl prachovitý, pevná, středně plastický, červenohnědý		siCl	F6 Cl	
2	PALEOZOIKUM-PERM		1.5-3.7 : eluvium prachovce - jíl štěrkovitý, písčitý, pevná, úlomky polozaoblené, velikosti do 5 cm, podíl úlomků cca 30%, červenohnědý		sagrCl	R6-F2 CG	I
3							
4		P15	3.7-4.6 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku hlinitého, písčitého, červenohnědý	P 4.00	clGr	R5-G4 GM	
5			4.6-5.4 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 5 cm, červenohnědý			R4	II
6			5.4-7.1 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 10 cm, červenohnědý				
7			7.1-7.5 : pískovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin 4 cm, šedočervený			R4-R3	III
8		P12	7.5-9.0 : pískovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin 18 cm, červenohnědý				
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Výnos jádra

Přepočtená délka úlomku [cm]
Index RQD [%]
20 40 60 80

Výnos jádra
100 100 100 100 100 100 100 100

POPISNÁ DATA

Druh / Typ sondy	IG vrt
Konečná hloubka	9.00
Vrtná technologie	jádrová na sucho/dia
Vrtná souprava	RDBS
Jméno vrtmistra	Zrník
Datum ukončení vrtání	03/09/2015
Dokumentoval	J. Šindelář
Záznam GDBase	J. Šindelář
Odběr vzorků	J. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 – 4.5	156
4.5 – 9.0	76

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena
Datum zjištění 03/09/2015

POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

POZNÁMKA 2

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

Měřítko	:	1 : 100
Projekt	:	14-316
Zpracoval	:	J. Šindelář
Datum	:	25/11/2015
Příloha	:	