

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma			Výnos jádra	Přepočtená délka úlomku [cm]				Souřadnice X : 1010140.75 Y : 631259.31 Z : 505.07 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442
					721003	736133	736133		Index RQD [%]				
1	2	3	4	5	6			7	8				
5	Q	P15	0.0-0.3 : ornice suchá, hnědá		orSi	F5 MI	I	100	Výnos jádra				POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 6.00 Vrtná technologie jádrová na sucho/dia Vrtná souprava ADBS Jméno vrtmistra Topinka Datum ukončení vrtání 02/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář
			0.3-1.2 : hlína prachovitá, pevná, nízce plastická, červenohnědá		Si								
			1.2-2.0 : eluvium prachovce, charakteru hlíny pevné, štěrkovité, úlomky pískovce rozpadavé, velikosti do 2 cm, červenohnědá		grSi								
			2.0-3.1 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin do 2 cm, červenohnědý			R4	II						
			3.1-5.3 : prachovec silně jílovitý, zcela zvětralý, úlomky velikosti do 1 cm, červenohnědý		siCl	R5-F6 Cl	I						
6			5.3-6.0 : prachovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin do 2 cm, červenohnědý			R4-R3	III	100	INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 3.0 195 3.0 - 6.0 76				
7									PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 02/09/2015				
8									POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zařídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D				
9									POZNÁMKA 2 P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]				
10													
11													
12													
13													
14									Měřitko : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :				