AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

# GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Objekt

## J314

Souřadnice X : 1010007.06
Y : 631211.29
Z : 497.02
Lokalita R11 Jaroměř-Trut
Mapa 1 : 25.000 03-442

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hloubka [m] | Stratigraf. členění | Geotechnický profil | Popis polohy | Odběry vzorků | Norma 721003 | Norma 736133 | Norma 736133 | Výnos jádra | |
| 1 | KVARTÉR | Q19 | 0.0-0.2 : ornice tuhá, červenohnědá | | orSi | F5 MI | | | |
| | | Q30 | 0.2-1.6 : hlína sprašová, pevná, nízce plastická, hnědá | | siCl | F6 Cl | I | 100 | |
| 2 | | Q17 | 1.6-2.5 : jíl písčitý, pevný, červenohnědý s šedými polohami | P 2.20 | clSa | F4 CS | | 100 | |
| 3 | PALEOZOIKUM-PERM | | 2.5-3.0 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku písčitého, úlomky ostrohranné velikosti do 12 cm, červenohnědý | | sisaGr | R5-G3 GF | | 100 | |
| | | P15 | 3.0-3.9 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 8 cm, červenohnědý | | | R4 | II | 100 | |
| 4 | | | 3.9-4.7 : prachovec zcela zvětralý, silně jílovitý, rozpadavý | | siCl | R5-F6 Cl | I | 100 | |
| 5 | | P12 | 4.7-5.9 : pískovec mírně zvětralý, křemenný, vzdálenost puklin 12 cm, šedorůžový | | | R3 | III | 100 | |
| 6 | | | 5.9-6.4 : prachovec zcela zvětralý, silně jílovitý, rozpadavý | | siCl | R5-F6 Cl | I | 100 | |
| | | | 6.4-6.9 : prachovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin 6 cm, červenohnědý | | | R4-R3 | III | 100 | |
| 7 | | P15 | 6.9-7.1 : prachovec zcela zvětralý, silně jílovitý, rozpadavý | | siCl | R5-F6 Cl | I | | |
| | | | 7.1-8.4 : prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 10 cm, červenohnědý | | | R3 | III | 100 | |
| 8 | | | 8.4-10.0 : pískovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 15 cm, červenohnědý s bílými polohami | | | | | 100 | |
| 9 | | P12 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |

Přepočtená délka úlomku [ cm ]
Index RQD [ % ]
20 40 60 80

Výnos jádra

## POPISNÁ DATA

| | |
|---|---|
| Druh / Typ sondy | IG vrt |
| Konečná hloubka | 10.00 |
| Vrtná technologie | jádrová na sucho/dia |
| Vrtná souprava | ADBS |
| Jméno vrtmistra | Topinka |
| Datum ukončení vrtání | 02/09/2015 |
| Dokumentoval | J. Šindelář |
| Záznam GDBase | J. Šindelář |
| Odběr vzorků | J. Šindelář |

**INTERVALY VRTÁNÍ** [ m ] — PRŮMĚR [ mm ]

| | | |
|---|---|---|
| 0.0 – | 3.0 | 195 |
| 3.0 – | 10.0 | 76 |

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena
Datum zjištění 02/09/2015

## POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

## POZNÁMKA 2

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

| | | |
|---|---|---|
| Měřítko | : | 1 : 100 |
| Projekt | : | 14-316 |
| Zpracoval | : | J. Šindelář |
| Datum | : | 25/11/2015 |
| Příloha | : | |