

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J316		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1009977.80 Y : 631193.24 Z : 495.67		
Lokalita R11 Jaroměř-Trut					Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
5	KVARTÉR	Q19	0.0-0.1 : hlína organická, tuhá, červenohnědá	P 2.60	orSi	F5 MI	I
		Q30	0.1-1.2 : hlína sprašová, pevná, středně plastická, červenohnědá		siCl	F6 Cl	
		Q13	1.2-1.9 : hlína sprašová, měkká až tuhá, středně plastická, červenohnědá		grsaCl	F4 CS	
		Q27	1.9-2.5 : jíl písčitý, štěrkovitý, tuhý, polozaoblené úlomky 35%, písek 20%, červenohnědý		sacIGr	G5 GC	
			2.5-4.2 : štěrk jílovitý, písčitý, polozaoblené úlomky 35%, písek 20%, červenohnědý				
6	P	P15	4.2-5.6 : štěrk silně jílovitý, písčitý, ulehlý, zvodněný, polozaoblené úlomky velikosti 3 cm, červenohnědý		clGr	R5-G5 GC	
7			5.6-7.0 : prachovec zcela a silně zvětralý - střídání poloh, vzdálenost puklin 1 - 2 cm, červenohnědý				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 7.00 Vrtná technologie jádrová na sucho/dia Vrtná souprava ADBS Jméno vrtníka Topinka Datum ukončení vrtní 03/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář		
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 7.0 195		
					PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 03/09/2015		
					POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		