AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Objekt

J329

Souřadnice X : 1009053.03
Y : 630976.07
Z : 537.20
Lokalita R11 Jaroměř-Trut
Mapa 1 : 25.000 03-442

1	2	3	4	5	6			7	8
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma 721003	Norma 736133	Norma 736133	Výnos jádra	
								Přepočtená délka úlomku [cm] / Index RQD [%]	

Popis polohy

0.0-0.1 : drn
0.1-0.8 : jíl prachovitý, pevný, červenohnědý
0.8-1.4 : eluvium prachovce - písek hlinitý, štěrkovitý, ulehlý, jemnozrnná příměs pevná, středně plastická, rozpadavé úlomky ostrohranné, velikosti do 4 cm, hnědočervený
1.4-2.8 : prachovec zcela zvětralý, charakteru, písku hlinitého, štěrkovitého, ulehlého, ostrohranné úlomky velikosti do 6 cm, červenohnědý
2.8-4.5 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 3 cm, červenohnědý s šedými mírně zvětralými polohami
4.5-7.7 : prachovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin 8 cm, červenohnědý s šedými mírně zvětralými polohami
7.7-11.3 : prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 20 cm, červenohnědý s šedými polohami
11.3-13.3 : prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 6 cm, červenohnědý s šedými polohami
13.3-15.0 : prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 12 cm, červenohnědý s šedými polohami

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Odběry vzorků	Norma 721003	Norma 736133	Norma 736133
0.0 – 0.1	Q	Q19		orSi	F5 Mi	
0.1 – 0.8	Q	Q12		siCl	F6 Cl	I
0.8 – 1.4	Q	Q12	P 1.00	grclSa	R6-S4 SM	I
1.4 – 2.8	PALEOZOIKUM-PERM	Q12		grsiSa	R5-S4 SM	I
2.8 – 4.5	PALEOZOIKUM-PERM	Q12			R4	II
4.5 – 7.7	PALEOZOIKUM-PERM	Q12	H 4.60		R4-R3	III
7.7 – 11.3	PALEOZOIKUM-PERM	P15	H 10.60		R3	III
11.3 – 13.3	PALEOZOIKUM-PERM	P15			R3	III
13.3 – 15.0	PALEOZOIKUM-PERM	P15			R3	III

Výnos jádra: 100 %

POPISNÁ DATA

Druh / Typ sondy	IG vrt
Konečná hloubka	15.00
Vrtná technologie	jádrová na sucho/dia
Vrtná souprava	RDBS
Jméno vrtmistra	Zrník
Datum ukončení vrtání	03/09/2015
Dokumentoval	J. Šindelář
Záznam GDBase	J. Šindelář
Odběr vzorků	J. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ

[m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 – 3.0	156
3.0 – 15.0	76

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena
Datum zjištění 04/09/2015

POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

POZNÁMKA 2

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

Měřítko	:	1 : 100
Projekt	:	14-316
Zpracoval	:	J. Šindelář
Datum	:	25/11/2015
Příloha	:	