

Kontrolní a zkušební plán

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Název stavby	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav
Stavební objekt	SO 251.2 - Opěrné zdi
Technologická část	Zásypy

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Ing. Jan Ševc, vedoucí technolog oblast ZÁPAD	
Schválil za Zhotovitele:	Ladislav Šebek, výrobní náměstek	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:	Ing. Xuan Hoang Do	

Technologická část				Zásyp pod těsnicí vrstvou						
Materiál				zemina neupravená	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	Tl. vrstvy [m]	Počet vrstev		Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost						
7 681	0,300	dle skut.		Zrnitost zeminy (případně meze plasticity) + vlhkost přirozená	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	1x 2 000 m³ 1x změna mat.	min. 4	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				Max. objemová hmot. (PS) + vlhkost optimální	min. 1 500 kg/m³ deklarovaná hodnota	1x 500 m³				
				Míra zhutnění (D) + vlhkost	min. 95 %	1x vrstva	viz přehled	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				Relativní ulehlost min. / max.	deklarovaná hodnota	1x 500 m³	viz přehled	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				Relativní ulehlost I _D + vlhkost (pro hrubozrnné zeminy)	GW, GP, G-F min. 0,75 SW, SP, S-F min 0,80	1x vrstva	viz přehled	ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
Technologická část				Přechodový klín (zásyp nad těsnicí vrstvou)						
Materiál				zemina neupravená	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	Tl. vrstvy [m]	Počet vrstev		Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost						
2 723	0,300	dle skut.		Zrnitost	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	1x 2 000 m³ 1x změna mat.	min. 2	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				Relativní ulehlost min. / max.	deklarovaná hodnota	1x 500 m³				
				Relativní ulehlost (ID) + vlhkost	min. 0,85 -	1x vrstva	viz přehled	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})	min. 45 MPa	1x poslední vrstva	viz přehled	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A ČSN 73 6133	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})	max. 2,5 -					

Technologická část				Zásyp zdi							
Materiál				zemina neupravená	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Objem [m³]	Tl. vrstvy [m]	Počet vrstev		Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
7 681	0,300	dle skut.		Zrnitost (případně meze plasticity)	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	1x	2 000 m³	min. 4	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				vlhkost přirozená		1x	změna mat.				
				Max. objemová hmot. (PS)	min. 1 600 kg/m³ deklarovaná hodnota	1x	500 m³	viz přehled	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				vlhkost optimální							
				Míra zhutnění (D) + vlhkost	min. 100	1x	vrstva	viz přehled	TKP 4-4.5.2.10 ČSN 73 6244-přil.A	laboratoř	protokol
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})	min. 45 MPa	1x poslední vrstva	viz přehled				
Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})	max. 2,5 -										

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 2		Zed' 3		Zed' 4		Zed' 5		Zed' 6		Zed' 7								
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek							
Zásyp pod těsnicí vrstvou	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	-	-							
		vlhkost přirozená																			
		Max. objemová hmot. (PS)	279	1	471	1	737	2	225	1	890	2	0	-							
		vlhkost optimální																			
		Míra zhutnění (D)													dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	-
		vlhkost																			
		Relativní ulehlost min. / max.													1	1	2	1	2	-	
		Relativní ulehlost I _D													dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	-	
		vlhkost													dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	-	
Přechodový klín (zásyp nad těsnicí vrstvou)	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	-	-									
		Relativní ulehlost min. / max.	125	1	155	1	92	1	1042	3	-	-									
		Relativní ulehlost ID											dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	-				
		vlhkost																			
		Modul přetvárnosti (Edef,2)											1	1	1	1	-				
		Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)	dle skut.	dle skut.	dle skut.	dle skut.	-														
Zásyp zdi	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7681	min.4 na celou stavbu							
		vlhkost přirozená	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	min. 1								
		Max. objemová hmot. (PS)																			
		vlhkost optimální																			
		Míra zhutnění (D)																			
		vlhkost																			
		Modul přetvárnosti (Edef,2)																			
		Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)																			

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zeď 8		Zeď 9		Zeď 10		Zeď 12		Zeď 13		Zeď 14															
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek														
Zásyp pod těsnicí vrstvou	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-														
		vlhkost přirozená																										
		Max. objemová hmot. (PS)	50	1	-	1	-	0	-	296	1	-																
		vlhkost optimální																										
		Míra zhutnění (D)											dle skut.	-	dle skut.	-	dle skut.	-										
		vlhkost																										
		Relativní ulehlost min. / max.																	1	-	1	-						
		Relativní ulehlost I _D																										
		vlhkost																					dle skut.	-	dle skut.	-		
Přechodový klín (zásyp nad těsnicí vrstvou)	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	-	-														
		Relativní ulehlost min. / max.													11	1	-	1	-	118	1	-						
		Relativní ulehlost ID																					dle skut.	-	dle skut.	-	dle skut.	-
		vlhkost																										
		Modul přetvárnosti (E _{def,2})																										
Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})																												
Zásyp zdi	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu														
		vlhkost přirozená																										
		Max. objemová hmot. (PS)	-	-	114	min. 1	-	387	min. 1	-	170	min. 1																
		vlhkost optimální																										
		Míra zhutnění (D)											dle skut.	-	dle skut.	-	dle skut.	-										
		vlhkost																										
		Modul přetvárnosti (E _{def,2})																	min. 1	-	min. 1	-	min. 1					
Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})																												

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 15		Zed' 16		Zed' 17		Zed' 18		Zed' 19		Zed' 21							
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek						
Zásyp pod těsnicí vrstvou	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu						
		vlhkost přirozená																		
		Max. objemová hmot. (PS)	149	1	-	58	1	253	1	105	1	119	1							
		vlhkost optimální																		
		Míra zhutnění (D)												dle skut.	-	dle skut.	dle skut.	dle skut.	1	dle skut.
		vlhkost																		
		Relativní ulehlost min. / max.																		
		Relativní ulehlost I _p												dle skut.	-	dle skut.	dle skut.	dle skut.	1	dle skut.
		vlhkost																		
Přechodový klín (zásyp nad těsnicí vrstvou)	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu						
		Relativní ulehlost min. / max.													1	-	1	1	1	
		Relativní ulehlost ID	61	dle skut.	-	20	dle skut.	1	dle skut.	44	dle skut.	132	dle skut.							
		vlhkost																		
		Modul přetvárnosti (Edef,2)												1	-	1	1			
		Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)																		
Zásyp zdi	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-						
		vlhkost přirozená	-	-	360	min. 1	-	-	-	-	-	-	-							
		Max. objemová hmot. (PS)																		
		vlhkost optimální																		
		Míra zhutnění (D)												dle skut.						
		vlhkost																		
		Modul přetvárnosti (Edef,2)												min. 1						
Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)																				

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 22		Zed' 23		Zed' 24		Zed' 25	
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek
Zásyp pod těsnicí vrstvou	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu
		vlhkost přirozená								
		Max. objemová hmot. (PS)	403	1	2002	5	315	1	315	1
		vlhkost optimální								
		Míra zhutnění (D)		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.
		vlhkost								
		Relativní ulehlost min. / max.		1		5		1		1
		Relativní ulehlost I _D								
		vlhkost		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.
Přechodový klín (zásyp nad těsnicí vrstvou)	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Zrnitost	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu
		Relativní ulehlost min. / max.	125	1	163	1	57	1	57	1
		Relativní ulehlost ID		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.
		vlhkost								
		Modul přetvárnosti (Edef,2)		1		1		1		1
Zásyp zdi	podmínečně vhodná do násypu a zásypu dle ČSN 73 6244	Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)								
		Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	-	-	-	-	-	-	-	-
		vlhkost přirozená								
		Max. objemová hmot. (PS)	-	-	-	-	-	-	-	-
		vlhkost optimální								
		Míra zhutnění (D)		-		-		-		-
		vlhkost								
		Modul přetvárnosti (Edef,2)		-		-		-		-
		Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)								