

Hloubeno : 29.11.2018

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hruška

NV : 211,91 m n.m.

X : 1010587,80

Souprava : Wirth B 0/1

Dokumentoval : Mgr.Mužík

Y : 700822,36

J111

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	D10 MÚK Kosmonosy, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		CH0	CI	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, humózní, pevný humózní horizont
2,20		2	0,6–1,5 NP	F6CI	saCI	2	I	Q1A	VN	PV	N	2 Jíl se střední plasticitou – šedý a béžový, s rezavými smouhami, s příměsí jemnozrnného písku, s vápnitými zátky p.o.:150 až 225 kPa, tuhý kvartér - fluviální sediment
2,80		3	2,2–2,5	R6(CV)	CI	3	I	Kt1	VN	N	N	3 Eluvium slínovce – jíl s velmi vysokou plasticitou – šedohnědý, se střípky slínovce v prtech roztíratelných, p.o.: 350–400 kPa, pevný, R6(CV)
4,60		4		R6		3	I	Kt1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce dobitelný, silně laminovaný vrstevnatý, velmi měkký, R6
6,00		5	4,8–5,5 H	R5		4	I	Kt2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, převážně úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámavý, velmi tenké vrstevnatý, měkký, R5 křída - turon - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody