

Hloubeno : 19.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 212,12 m n.m.

X : 1 010 523,53

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 700 732,39

J101

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1	POR		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědočerná, šterková příměs v podobě drobných valounů křemene 1–2 cm (>5 %), organická, pevná humózní horizont
1,10	2	0,8–1,1 NP	1,74	F6CI	CI	3	I	Q1	NN	PV	N	2 Jíl se střední plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, v mezilehlých polohách výraznější vápenatě výplně, pevný
2,10	3	1,3–1,6 POR		F4CS	saCI	3	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, písčité frakce jemnozrná, pevný fluvální sediment - holocén - kvartér
3,30	4	2,1–2,3	2,5	R6	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
4,00	5			R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, úlomkovitý – destičkovitý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká
6,80	6			R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, dělitelný převážně v menších úlomcích, dělitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká
10,00	7			R5		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámavý nebo rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina měkká R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušný vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY