

Hloubeno : 23.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,39 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 601,91

Y : 700 589,54

J105

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědočerná, litická organická, pevná humózní horizont
0,80		2		CHO	clOr	3	I	Orn				
1,10		3		F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, pevný slatina
1,50		4		F8CV	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	
2,10		5	1,68	F8CV	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a černě skvrnitý, vrstevnatý, v mezilehlých polohách orniční čočky, pevný
2,50		6	2,50	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje drobné cíváry a mezivrstvé vápenaté čočky, tuhý
3,20		7		S3S-F	Sa	3	I	Q5	MN	V	PV	5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – světle šedý, rezivě skvrnitý, pevný
4,20		8		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	6 Jíl písčitý – šedý, rezivě skvrnitý, písčitá frakce hrubozrnná, pevný
												7 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – běžový, hrubozrnný, zvodnělý, ulehlý fluviální sediment - holocén - kvartér
												8 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, střípkatý s jílovou výplní, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
				R6/R5		4	I	K2				9 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v obtížně rukou, nehomogenně pevný, hornina velmi měkká
10,80												10 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 2 údery kladiva, hornina měkká teplícké souvrství - křída
14,00				R5/R4		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

3,4–3,6
poloporušený
vzorek

NP

4,4–4,6
neporušený
vzorek

VODA

4,76
vzorek
podzemní vody

H

14–18
horninový
vzorek

T

1,0–9,0
technologický
vzorek