Hloubeno : 23.8.2021 | IČV : | S–JTSK (Křovák)
Vrtmistr : Ťopek | NV : 212,39 m n.m. | X : 1 010 601,91
Souprava : UGB 50M | Dokumentoval : Lachman | Y : 700 589,54

J105

I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688–1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
		10		R5/R4		4	I	K3				10 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 2 údery kladiva, hornina měkká **teplické souvrství - křída**
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70 NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

1,57 USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
H 14–18 horninový vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody