

Hloubeno : 4.10.2021

IČV :

S–JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 212,54 m n.m.

X : 1 010 663,79

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 530,26

J109

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688–1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
1,00		2	POR 0,7–1,0	F8CV	CI	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – hnědočerný, béžové proplástky, s organickou příměsí (2,8% dle lab. rozboru), pevný
		3	1,80	F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – šedobéžový, místy černě smouhovaný organikou, vápnité záteky, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
3,00		4		R6(CH)	CI	3	I	K1	NN	N	N	4 Slínovec zcela až velmi zvětralý – šedobéžový jíl s vysokou plasticitou, místy rezavě odbarvený, velmi pevné konzistence, hornina extrémně měkká R6
4,50		5	5,20	R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – hnědošedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5
6,00												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody