

Hloubeno : 4.10.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,27 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 725,61

Y : 700 489,31

J110

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1 POR 1,0-1,3	1,70	CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
3,10		2		F6Cl	saCl	2	I	Q1	NN	PV	N	2 Jíl se střední plasticitou – šedý a rezavý, s příměsí nevytrádného písku, tuhý fluviální sediment - holocén - kvartér
4,00		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela až velmi zvětralý – hnědošedý jíl s vysokou plasticitou, místy rezavě odbarvený, velmi pevně konzistence, hornina extrémně měkká R6
6,00		4	5,50	R6/R5		4	I	K2				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6poloporušený
vzorekNP
4,4-4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14-18horninový
vzorekT
1,0-9,0technologický
vzorek