

Hloubeno : 4.10.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 212,04 m n.m.

X : 1 010 834,52

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 418,21

J111

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60	1	0,7-1,5	1,10	CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
2,70	2			R6(CV)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	2 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedoběžový, charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
4,00	3			R6		3	I	K1				3 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
6,00	4	4,20		R6/R5		4	I	K2				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámavý, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6poloporušený
vzorek

NP

4,4-4,6
neporušený
vzorek

VODA

4,76
vzorek
podzemní vodyH
14-18horninový
vzorek

T

1,0-9,0
technologický
vzorek