

Hloubeno : 4.10.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,15 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 897,52

Y : 700 376,25

J112

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
1,40		2	1,30	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, svrchu černě smouhovaný, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
2,50		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedobéžový, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky skřínovce, v prestech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
4,20		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, místy rezavě odfarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
6,00		5	4,60	R5		4	I	K3				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina měkká R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP  neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA  vzorek podzemní vody 4,76

H  horninový vzorek 14–18

T  technologický vzorek 1,0–9,0