

Hloubeno : 4.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 213,10 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 961,62

Y : 700 328,16

J113

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,80		1		CS0	sacIOr	2	I	Om				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, organický, pevný humózní horizont
1,30		2		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – světle šedý a rezavý, s ojedinělými vápnitými konkrecemi a valouny křemene do 2 cm, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
2,30		3	2,00	R6(CH)	Cl	3	I	K1				3 Zcela ža velmi zvětralý slínovec – šedoběžový, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípky a drobnými úlomky skínovce, v prestech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
4,20		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
6,00		5		R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina měkká R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek