

Hloubeno : 23.11.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 213,65 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 011,89

Y : 700 286,58

J114

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,70		1		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, organický, pevný humózní horizont
1,40		2		F4CS	saCl	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – šedoběžový, svrchu rezavý, s ojedinělými valouny křemene do 4 cm, hojně vápnitými zátekami a akumulacemi, pevný deluvialní sediment - kvartér
2,10		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Zcela zvětralý slínovec – šedý, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce, v prestech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
3,00		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
5,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
poloporušený
vzorekH
horninový
vzorekNP
neporušený
vzorekT
technologický
vzorekVODA
vzorek
podzemní vody