

Hloubeno : 23.11.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 214,58 m n.m.

X : 1 011 057,54

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužik

Y : 700 243,89

J115

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		CS0	sacl0r	2	I	0m				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, organický, pevný humózní horizont
1,60		2		F8CH	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – šedobéžový, svrchu rezavý, s písčitou příměsí, hojně vápnitými zátekami a akumulacemi, pevný deluvální sediment - kvartér
3,00		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedý, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
4,10		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
5,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce snadno lámavý, hornina velmi měkká R6/R5 teplé souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP

4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA

4,76

vzorek
podzemní vody

H

14–18

horninový
vzorek

T

1,0–9,0

technologický
vzorek