

Hloubeno : 23.11.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 217,26 m n.m.

X : 1 011 139,48

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 154,70

J116

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1			CS0	sacIOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, organický, pevný humózní horizont
0,90	2	POR		F8CH	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, svrchu rezavý, s příměsí nevytříděného písku, s vápnitými zátekami a akumulacemi, pevný deluviální sediment - kvartér
1,90	3	0,5–0,8		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedoběžový, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
3,80	4			R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
5,00	5			R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody