

Hloubeno : 23.11.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 218,44 m n.m.

X : 1 011 177,21

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 107,37

J117

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,50		1		CS0	sac10r	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, organický, pevný humózní horizont
1,70		2		F8CV	Cl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, šedě smouhovaný, černě smouhovaný organikou, s příměsí jemnozrného písku, pevný deluvialní sediment - kvartér
		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedoběžový, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípky a drobnými úlomky slínovce, v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
4,60		4		R6/R5		4	I	K2				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída
5,00												

pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0