

Hloubeno : 23.11.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,04 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 249,21

Y : 699 999,24

J118

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, organický, pevný humózní horizont
1,20		2		F8CH	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, slídnatý, s příměsí nevytříděného písku a s ojedinělými valouny křemene do 2 cm, pevný
2,60		3		F8CH	Cl	3	I	Q13	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžový, šedě a černě smouhovaný, pevný deluvální sediment - kvartér
3,90		4		R6(CH)	Cl	3	I	K1				4 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedobéžový, charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce, v prestech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6(CH)
5,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplícké souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušný vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0