

Hloubeno : 19.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 215,72 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 336,86

Y : 699 822,45

J120

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20 0,40 1,00 3,00 5,00		1 2 3 4 5 POR 0,7-1,0		MSO CSO F8CV R6(CH) R6	sasiOr saciOr CI CI CI	2 2 3 3 3	2 2 I I I	Orh Orh Q13 K1 K1		VN VN N VN N	N N N N N	1 Hlína písčitá – hnědočerná, litická, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), pevná 2 Jíl písčitý – šedohnědý, mírně organický, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), pevný humózní horizont 3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a černě skvrnitý, vrstevnatý, v mezilehlých polohách orníční čočky, pevný deluviální sediment - kvartér 4 Slínovec zcela zvětralý – světle běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká 5 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě a běžově skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: Hladina podzemní vody nebyla zastižena

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek