

Hloubeno : 19.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 214,76 m n.m.


Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 353,33

Y : 699 773,41

J121

HLOUBKA m		HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP		
±0=Nv													MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN		
0,60			1		MSO	sasiOr	2	I	Orn					1	hlína písčitá – hnědočerná, litická organická, tuhá humózní horizont
0,80			2		F8CV	ci	3	I	Q13	VN	N	N	2	Jíl s vysokou plasticitou – černý a béžový, pevný deluvální sediment - kvartér	
2,40			3		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3	Slínovec zcela zvětralý – světle béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, sádrovcové proplástky ve svrchních partiích, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká	
4,00			4		R6		3	I	K1				4	Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě a šedivě skvrnitý, střípkatý až úlomkový, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká	
5,00			5		R5		4	I	K2				5	Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkový, dělitelný obtížně v rukou, hornina velmi měkká teplícké souvrství - křída	
pozn.: Hladina podzemní vody nebyla zastižena															

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARÁŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H

14–18

horninový
vzorek

NP

4,4–4,6

neporušený
vzorek

T

1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA

4,76

vzorek
podzemní vody