

Hloubeno : 18.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 214,18 m n.m.

X : 1 011 402,44

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 579,01

J125

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1 2 3 4 5		CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
0,90				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – béžový, s valouny křemene do 4 cm, rezavě smouhovaný, pevný
2,20				R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	fluviální sedimenty - kvartér
4,10				R6/R5		4	I	K2				3 Zcela až velmi zvětralý slínovec – šedý, místy rezavě odbarvený, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
5,00				R5/R4		4	I	K3				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na povrchu rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5
												5 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný nebo rozbitelný 1 úderem kládva, hornina měkká R5
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek