

Hloubeno : 17.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 214,95 m n.m.

Dokumentoval : Mužik

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 409,55

Y : 699 529,61

J126

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30	1			CS0	sacl0r	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
0,90	2	POR		F4CS	saCl	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – šedočerný, s organickou příměsí, pevný deluvální sedimenty - kvartér
2,10	3	1,0–1,3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový, s šedými střípky slínovce v prstech roztíratelnými, hornina extrémně měkká R6
3,90	4		2,45	R6		4	I	K1				4 Velmi zvětřalý slínovec – šedý a běžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úločky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
5,00	5			R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, na puklinách rezavé povlaky limonitu, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek