

Hloubeno : 17.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 215,69 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 415,91

Y : 699 478,70

J127

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		CS0	sac10r	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – šedočerný, humózní, s ojedinělými valouny křemene do 4cm, tuhý humózní horizont
2,10		2		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	2 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový, s šedými střípkami slínovce v prstech rozstíratelnými, hornina extrémně měkká R6
3,90		3		R6		3	I	K1				3 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
5,00		4		R6/R5		4	I	K2				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odfarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelý, hornina velmi měkká R6/R5 teplíkové souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek