

Hloubeno : 22.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,34 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 499,38

Y : 698 945,86

J138

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		Y	Mg	2	I	A				1 Živičný povrch vozovky
0,60		2		GPY	grMg	3	I	A	nN	V	V	2 Štěrka špatně zrněná – tmavě šedá, frakce 32/63 mm, hnědě smouhovaná, s příměsí hlinitého písku (20 %), ulehlejší
1,00		3	POR	S-FY	saMg	3	I	A	MN	V	PV	3 Písek s příměsí jemnozrnné zeminou – běžový, se štěrkovou příměsí v podobě úlomků pískovce 2–8 cm (15 %), ulehlejší konstrukční vrstva vozovky
2,40		4	NP	F4CS	sacSi	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Jíl písčité – černohnědý, litický, s organickou příměsí (4,0% dle lab. rozboru), příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene do 1 cm (>5 %), tuhý
3,40		5	VODA	F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě skvrnitý, v čočkách obsažena nadložní organická zemina, tuhý
4,30		6	2,72	F8CH	CI	3	I	K1	VN	N	N	6 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, v mezilehlých polohách vápenatě výplně do 3 mm, pevný
7,60		7		R6		3	I	K1				7 Slínovec velmi zvětralý – šedoběžový, rezivě a bíle skvrnitý, charakter velmi pevné zeminou se střípkami, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
10,80		8	9,60	R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obřížně v rukách, hornina velmi měkká
14,00		9		R5/R4		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY