

Hloubeno : 26.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 216,52 m n.m.

X : 1 011 545,95

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 436,44

J145

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1			MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 hlína písčitá – tmavě hnědá, litická, organická, s příměsí jemného šterku do 1 cm (>5 %), pevná humózní horizont
0,80	2	POR		CHO	clOr	2	I	Orn	NN	NN	NN	
1,20	3			F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	
1,50	4	1,0–1,2 POR		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl s vysokou plasticitou – černohnědý, litický, organický, pevný slat'
2,20	5	1,7–1,9 POR	2,20	F8CV	Cl	3	I	Q2	VN	N	N	
3,00	6			R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl písčitý – tmavě béžový, černě skvrnitý, v mázdrách obsažená ornice, pevný
5,00	7			R6		3	I	K1				4 Jíl písčitý – béžový, rezivě a černě skvrnitý, občasné orníční mázdry, slídnatý, pevný
	8		8,20	R6/R5		4	I	K2				5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžově šedý, šedivě, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje páskové vápenaté čočky, redeponované eluvium, velmi pevný fluvilní sediment - holocén - kvartér
10,30	9			R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec zcela zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípkou, krájitelný, hornina extrémně měkká
14,00												7 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, šedivě smouhovaný, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká
												8 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, nehomogenní tvrdost, hornina velmi měkká
												9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 1–2 úderem kladiva, nehomogenní tvrdost, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek