

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 219,45 m n.m.

X : 1 011 648,99

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 149,98

J149

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		MS0	sasi0r	2	I	Orn				1 hlína písčitá – černohnědá, organická, litická, tuhá humózní horizont
1,30		2		CHO	clOr	3	I	Orn	NN	NN	NN	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, pevný slat'
2,00		3		F8CH	CI	3	I	Q13	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, černě skvrnitý, obsahuje páskové slatové mázdry, redeponované eluvium, velmi pevný deluviální sediment - kvartér
3,30		4		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
5,00		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě smouhovaný, úlomkovitý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody