

Hloubeno : 17.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 223,09 m n.m.

X : 1 011 807,37

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 871,01

J152

| HLOUBKA<br>m<br><br>±0=Nv   | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                                                |
| 0,30                        |                  | 1            |                            | CH0                  | clOr                                        | 2                          | I                          | Orn              |                           |                                      |                                        | 1 Jíl s vysokou plasticitou – šedočerný, humózní, tuhý<br>humózní horizont                                                                                                                        |
| 1,20                        |                  | 2            |                            | F8CH                 | CI                                          | 3                          | I                          | Q13              | VN                        | N                                    | N                                      | 2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – tmavě šedý, s ojedinělými<br>valouny křemene do 4cm, tuhý                                                                                                     |
| 1,80                        |                  | 3            |                            | F8CH                 | CI                                          | 3                          | I                          | Q13              | VN                        | N                                    | N                                      | 3 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě a rezavě<br>smouhovaný, pevný                                                                                                                         |
| 2,70                        |                  | 4            |                            | R6(CH)               | CI                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                    | N                                      | deluvální sediment - kvartér                                                                                                                                                                      |
| 3,90                        |                  | 5            |                            | R6                   |                                             | 3                          | I                          | K1               |                           |                                      |                                        | 4 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový, s šedými<br>střípkami slínovce v prstech roztlíratelnými, hornina extrémně<br>měkká R6                                                     |
| 5,00                        |                  | 6            |                            | R6/R5                |                                             | 4                          | I                          | K2               |                           |                                      |                                        | 5 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, charakteru velmi<br>pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými<br>úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně<br>měkká R6 |
|                             |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | 6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odfarbený,<br>úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný,<br>hornina velmi měkká R6/R5<br>teplické souvrství - křída                |
| pozn.: vrt po 24 hod. suchý |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                   |

## VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  
3,4–3,6poloporušený  
vzorekH  
14–18horninový  
vzorekNP  
4,4–4,6neporušený  
vzorekT  
1,0–9,0technologický  
vzorekVODA  
4,76vzorek  
podzemní vody