

Hloubeno : 23.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 221,32 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 870,51

Y : 697 725,29

J153

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědá, organická, litická, tuhá humózní horizont
0,60		2		CHO	clOr	3	I	Orn				
0,80		3		F8CH	ci	3	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, s příměsí valounů 1–3 cm (>5 %), pevný
1,60		4		F8CH	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě hnědý, běžově skvrnitý, mírně organický, velmi pevný
2,30		5		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě skvrnitý, vykazuje hákování vrstev, redeponované eluvium, velmi pevný deluviální sediment - kvartér
		6		R6		3	I	K1				5 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, hornina extrémně měkká
6,00												6 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0