

Hloubeno : 7.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,19 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 925,92

Y : 697 506,68

J156

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědočerná, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
0,60		2		CHO	ciOr	2	I	Orn	NN	NN	NN	
1,10		3	POR	F8CH	sasiCl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, příměs štěrkové frakce do 3 cm (>5 %), tuhý až pevný
1,90		4	1,2–1,4	F8CH	sasiCl	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě a rezivě skvrnitý, směr eluvia s ornici, pevný
		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě, šedivě a bíle skvrnitý, obsah vápenatých čůček a orničních mázder, velmi pevný fluvální sediment - holocén - kvartér
4,00		6		R6		3	I	K1				5 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prestech, hornina extrémně měkká
5,70		7		R5		4	I	K2				6 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká
8,00												7 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, hornina velmi měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0