

Hloubeno : 7.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,43 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S—JTSK (Křovák)

X : 1 011 931,19

Y : 697 422,87

J158

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TEŽITELNOST DLE ČSN 733050	TEŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1	0,30	MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – šedohnědá, slabě organická, štěrková příměs v podobě úlomků cihel 1–3 cm (>5 %), redeponovaná ornice, tuhá
0,60		2		MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – černohnědá, organická, litická, pevná humózní horizont
1,20		3		F8CV	sasiCl	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – černý, na bázi bíle skvrnitý (vápenaté mázdry), litický, organický (dle laborky 0,00), štěrková příměs v podobě valounů do 3 cm (>5 %), pevný slat
3,60		4		F8CH	saciSi	3	I	Q2	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, šedivě, bíle a rezivě skvrnitý, obsahuje mezivrstvě vápenaté mázdry, tuhý fluvialní sediment - holocén - kvartér
4,00		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
5,70		6		R6		3	I	K1				6 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
9,60		7	6,20	R6/R5		4	I	K2				7 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, hornina velmi měkká
14,00		8		R5/R4		4	I	K3				8 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladivem, hornina velmi měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorek

H

horninový
vzorek

NP

4,4–4,6
neporušený
vzorek

T

1,0–9,0
technologický
vzorek

VODA

4,76
vzorek
podzemní vody