

Hloubeno : 23.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 218,88 m n.m.

X : 1 011 946,16

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 697 371,57

J160

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30 0,70		1 2 3 4 5 6 7	0,77	MSO F4CS	sasiOr saCl	2 3	I I	Orn Q3	NN NN	PV PV	PV PV	1 Hlína písčitá – hnědošedá, slabě organická, litická, tuhá humózní horizont
2,20				F8CH	CI	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl písčitý – běžový, písčitá frakce hrubozrná, slídnatý, vrstevnatý, pevný
3,50				R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a bíle svrtný, v matrici vápenaté mázdry, štěrková příměs v podobě valounů do 3 cm (>5 %), pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
5,40				R6		3	I	K1				4 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
6,50				R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, šedivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
8,00				R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
												7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý až mírně blokovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0