

Hloubeno : 11.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 220,52 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 935,47

Y : 697 199,93

J164

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽI DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30 0,40		1 2		MSO	sasiOr	2	1	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, pevná
				MSO	sasiOr	2	1	Orn				2 Hlína písčitá – tmavě hnědá, slabě organická, litická, pevná humózní horizont
2,00		3	0,8–1,1	R6(CV)	CI	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě, bíle a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, obsahuje sádrovcové žilky, hornina extrémně měkká
		4		R6(CV)	CI	3	I	K1	NN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
4,80 5,00		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek