

Hloubeno : 11.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 220,62 m n.m.

X : 1 011 915,26

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 696 886,62

J168

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1 POR 2 0,7-1,0		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – šedočerná, organická, litická, tuhá humózní horizont
1,90			2,08	F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – šedoběžově hnědý, bíle skvrnitý, s příměsí jemnozrnného písku, vrstevnatý, v mezilehlých polohách vápenaté výplně, charakter sprašové hlíny, suchý, pevný
2,80				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – běžový, rezivě skvrnitý, hrubý písek koncentrovaný do mázder, štěrková příměs v podobě valounů a přeplavených cívár 1–3 cm (>5 %), charakter sprašové hlíny, tuhý až pevný
4,00			3,70	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Jíl písčitý – běžově hnědý, rezivě a bíle skvrnitý, hrubý písek koncentrovaný do mázder, štěrková příměs v podobě valounů a přeplavených cívár 1–2 cm (>5 %), charakter sprašové hlíny, 2,8–3,0 m vlhčí – tuhý, celkově pevný
5,00				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – světle šedý, písčitá frakce jemnozrnná, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–4 cm (>5 %), pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
6,00				R6		3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY