

Hloubeno : 10.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 220,20 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 907,07

Y : 696 764,58

J169

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁŠPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědá, příměs štěrkové frakce v podobě úlomků cihel do 1 cm (5 %), tuhá až pevná
0,80		2		MS0	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – černá, organická, litická, pevná
1,00		3		MS0	sasiOr	2	I	Orn				3 Jíl písčitý – tmavě hnědý, slabě organický, pevný
1,30		4		F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	humózní horizont
2,00		5	1,88	F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě a černě skvrnitý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 2–5 cm (10 %), v čočkách obsah ornice, pevný
2,00		6	2,0–4,0	R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, vápenaté mázdry 1–4 mm dlouhé, pevný
3,80		7		R6		3	I	K1				fluvální sediment - holocén - kvartér
5,00												6 Slínovec zcela zvětralý – jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, vápenaté čočky 1–5 cm (5 %), velmi pevný
												7 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁŠPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

3,4–3,6

4,4–4,6

4,76

14–18

1,0–9,0