

Hloubeno : 10.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 222,73 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 899,25

Y : 696 640,36

J171

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=NIV												
0,40		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–2 cm (>5 %), tuhá
0,60		2		CSO	saciOr	2	I	Orn				
0,80		3		F8CH	ci	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl písčitý – tmavě šedý, slabě organický, litický, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–2 cm (>5 %), pevný humózní horizont
1,00		4		F8CV	ci	3	I	Q13	VN	N	N	
1,80		5		F8CV	ci	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – hnědý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), přeplavená melanž eluvia a ornice, tuhá
		6		R6(CV)	ci	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, redeponované eluviální materiál, tuhá
3,90		7		R6		3	I	K1				5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě skvrnitý, redeponované eluviální materiál, pevný deluviální sediment - kvartér
5,00		8		R6/R5		4	I	K2				6 Sílínec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
6,00												7 Sílínec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, dělitelný v menších úlomcích, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
												8 Sílínec mírně zvětralý – šedý, rezivě a bíle skvrnitý, úlomkatý, ve vrstevním sledu se sádrovcovou výplní, dělitelný v rukách, hornina velmi měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorek

NP

neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody