

Hloubeno : 9.8.2021
Vrtmistr : Hájek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 224,60 m n.m.
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 871,94
Y : 696 521,26

J174

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1		C10	clOr	2	I	Om				1 Jíl střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,50		2		F8CH	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, šedě smouhovaný, s akumulacemi CaCO ₃ , s příměsí jemně ža střednězrnného písku, pevný
3,00		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový, s šedými střípkami slínovce v prstech roztíratelnými, s konkracemi CaCO ₃ , hornina extrémně měkká R6 deluvální sediment - kvartér
6,80		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
8,50		5		R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5
14,00		6		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce odtíže lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplotické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY
USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0