





Hloubeno : 6.8.2021
Vrtmistr : Hájek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 223,20 m n.m.
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 863,02
Y : 696 379,55

J179

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		CSO	sacIOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,50		2	0,5–1,5	G5GC	sacIGr	3	I	Q11	N	PV	PV	2 Štěrka jílovitá – šedohnědá a béžová, štěrka tvořená valouny křemene do 6 cm, výplň tvoří písčité jíl, ulehý (pevný) fluviální sediment - pleistocén - kvartér
2,80		3		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – béžový, s akumulacemi CaCO3, velmi pevný
5,00		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a béžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípky a drobnými úlohami slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6 křída - teplické souvrství
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :



NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek
3,4–3,6
NP  neporušený vzorek
4,4–4,6
VODA  vzorek
4,76 podzemní vody
H  horninový vzorek
14–18
T  technologický vzorek
1,0–9,0