

Hloubeno : 10.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 220,06 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 786,70

Y : 696 127,60

J184

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MS0	sasiOr	2	I	Qn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–2 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
1,30		2		S3S-F	Sa	3	I	Q10	MN	V	PV	2 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – hnědý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů a úlomků cihel 2–4 cm (>5 %), uhlý
1,50		3		S5SC	ciSa	3	I	Q9	N	PV	PV	3 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – hnědý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů a úlomků cihel 2–4 cm (>5 %), uhlý
2,20		4		S5SC	ciSa	3	I	Q9	N	PV	PV	4 Písek jílovitý – světle hnědý, rezivě skvrnitý, litický, písčitá frakce jemnozrnná, uhlý
2,80		5		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	5 Písek jílovitý – světle hnědý, rezivě skvrnitý, litický, písčitá frakce jemnozrnná, uhlý
3,10		6		S5SC	ciSa	3	I	Q9	N	PV	PV	6 Písek jílovitý – světle hnědý, rezivě skvrnitý, litický, písčitá frakce jemnozrnná, uhlý
		7		S3S-F	Sa	3	I	Q10	MN	V	PV	7 Jíl písčitý – běžový, bíle skvrnitý, písčitá frakce jemnozrnná, obsahuje vápenaté proplásky, charakter sprašové hlíny, pevný
4,50		8		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	8 Písek jílovitý – světle hnědý, rezivě skvrnitý, litický, písčitá frakce jemnozrnná, uhlý
4,70		9		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	9 Jíl písčitý – běžový, bíle skvrnitý, písčitá frakce jemnozrnná, obsahuje vápenaté konkrce, vykazuje nízkou plasticitu, vlhký, tuhý
4,80		10		S5SC	ciSa	3	I	Q9	N	PV	PV	10 Jíl písčitý – světle hnědý, rezivě skvrnitý, litický, písčitá frakce jemnozrnná, uhlý
5,00												10 Písek jílovitý – světle hnědý, rezivě skvrnitý, litický, písčitá frakce jemnozrnná, uhlý

pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

A 4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

B 1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek