

Hloubeno : 9.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,62 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 676,48

Y : 695 908,23

J187

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		SMO	Or	3	I	Orn				1 Písek hlinitý – tmavě šedohnědý, humózní, s ojedinělými valouny křemene do 2 cm v objemu do 10%, suchý, drobný, středně uhlý humózní horizont
		2		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, písčitá frakce jemně až střednězrná, pevný
4,00		3		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	PV	N	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavý, s valouny pískovce do 2 cm v objemu 10%, uhlý fluvialní sediment -pleistocén - kvartér
5,00												
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek