

Hloubeno : 9.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,16 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 612,11

Y : 695 809,89

J189

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3		SMO	sisOr	3	I	Orn				1 Písek hlinitý – tmavě šedohnědý, humózní, s ojedinělými valouny křemene do 2 cm v objemu do 10%, suchý, drobný, středně uhlý humózní horizont
2,00				F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, písčité frakce jemné až střednězrná, pevný
5,00				S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavě hnědý, středně až hrubozrnný, s ojedinělými valouny křemene do 10 cm v objemu do 5%, uhlý fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek
3,4–3,6
NP  neporušený vzorek
4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody
4,76
H  horninový vzorek
14–18
T  technologický vzorek
1,0–9,0