

Hloubeno : 6.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,64 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 425,10

Y : 695 595,48

J192

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		SMO	sisoOr	3		0m				1 Písek hlinitý – tmavě šedohnědý, humózní, suchý, drobný, pevný humózní horizont
1,30		2		S4SM	clSa	3		Q9	N	PV	PV	2 Písek hlinitý – rezavě hnědý, nevytříděný, s valouny křemene do 1 cm v objemu 10–15%, ulehlý
1,60		3		F4CS	saCl	3		Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavě hnědý, s drobnými valouny křemene do 1 cm v objemu cca 10 %, pevný
		4		S3S-F	Sa	3		Q10	N	V	PV	4 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavě hnědý, středně až hrubozrnný, s valouny křemene do 4 cm v objemu 10–15%, ulehlý fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
6,00												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek