

Hloubeno : 3.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,82 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 355,93

Y : 695 529,75

J193

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		SMO	sasaOr	2	1	Om				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, suchý, drobný, pevný humózní horizont
		2		S4SM	grclSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek hlinitý – rezavě hnědý, s drobným štěrkem do 1 cm v objemu cca 20%, uhlý (pevný)
2,60		3		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – béžový, střednězrnný, uhlý
3,80		4		S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný, na bázi zvodnělý, uhlý
5,90		5		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – šedý a černý, výrazný organický oděr, měkký fluvální sediment - pleistocén - kvartér
8,00												

pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0