

Hloubeno : 4.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,21 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1011 274,03

Y : 695 463,38

J196

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		SM0	sis0r	2	I	Om				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, suchý, drobnivý, pevný humózní horizont 2 Písek hlinitý – rezavě hnědý, navtříděný, s drobným šterkem tvořeným valouny o vel. 1–4 cm v objemu 10–15%, ulehlý
6,90		2		S4SM	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	
8,00		3		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, tuhý
10,00		4		F6Cl	Cl	2	I	Q7	NN	PV	N	4 Jíl se střední plasticitou – šedý, organický odér, tuhý fluviální sediment - pleistocén - kvartér
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek