

Hloubeno : 4.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,29 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 243,78

Y : 695 422,08

J197

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4 5		SMO	sisoOr	2	I	Om				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, suchý, drobný, pevný humózní horizont
2,60				F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavě hnědý, s ojedinělými valouny křemene do 1 cm, pevný
4,50				S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	3 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný, s ojedinělými valouny křemene do 1 cm, ulehlý
8,60				F6Cl	saCl	2	I	Q7	NN	PV	N	4 Jíl se střední plasticitou – šedohnědý, rezavě smouhovaný, s příměsí nevytříděného písku, tuhý
9,00				F6Cl	Cl	2	I	Q7	NN	PV	N	5 Jíl se střední plasticitou – šedý, organický odér, tuhý fluvální sediment - pleistocén - kvartér
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušný
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek